

Distributor in Ukraine
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53
+38 (067) 694 33 67

STB 70/80

Прорыв в технологии обвязки

Легко
Быстро
Безопасно
Экономично
Экологично

Легко

- В зависимости от применения регулируемый режим работы
- Полностью автоматический
- Полуавтоматический
- Ручной
- Легкий



Технические характеристики	STB 70	STB 80
Универсальное использование	•	•
Тяжелые грузы		•
Вес (включая аккумулятор), кг	3,9	4,2
Габаритные размеры		
- Длина, мм	334	334
- Ширина, мм	138	138
- Высота, мм	148	148
Натяжное усилие, Н	900-2500	1200-4000
- Мягкое натяжение, Н	400-1500	600-1500
Скорость натяжения, мм/сек	220	175
Фрикционная сварка	•	•

Быстро



Независимо от упаковки, размера вертикальной или горизонтальной обвязки:

- Автоматическое или полуавтомат. натяжение, сварка и обрезка ленты

Безопасно



Для многократной обвязки или однотипны: грузов:

- Однотипные обвязки
- Автоматический режим показывает оператору ошибку
- Обвязка ПП лентой или обвязка хрупкого груза:
 - Режим "мягкий"

Экологично



Новейшая разработка мотора без щеток с технологией безопасного аккумулятора от Bosh:

- Высокоэффективный
- Без "эффекта памяти"
- Перезарядка в любое время
- Большое кол-во обвязок

Зарядное устройство, аккумулятор	STB 70	STB 80
Напряжение зарядно устройства, В	100,110,230	100,110,230
Время зарядки аккумулятора, мин	15-30	15-30
Кол-во циклов от одной зарядки	200-400	200-400
Аккумулятор: Li-Ion (Bosh)	14,4В, 2,6А	18В, 2,6А
Лента:		
Полипропилен (ПП)	•	•
Полиэстер (ПЭТ)	•	•
Ширина, мм:		
- Опция, мм	12-13/15-16	16-19
- Опция, мм	9-11	
Толщина, мм:		
- Опция, мм	0,5-1,0	0,8-1,3
Опции:		
- Устройство для подвеса	•	•
- Защитная пластина	•	•
- Защитный кожух	•	•
- Зарядное устройство	•	•
- Дополнительный аккумулятор		•



Разработано и
произведено в
Швейцарии

Экономично

- Энергосберегающая система обвязки
- Больше обвязок от одной зарядки
- Экономично
- Конструкция проста для обслуживания
- Высокое качество

Преимущества Strapex

Инструмент, лента и сервис от одного поставщика